

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4526

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI)

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych i dymowych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

- 1853/C/2022/K-1/1 wyd. 1 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach
- 1853/C/2022/K-2/1 wyd. 1 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ i dodatkowych cechach
- 3020/K/2 wyd.2 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach
- 491/PONZIO/2018/4/K/5 wyd. 5 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ i dodatkowych cechach stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

PRODUCENT STOLARKI PCV I AL BEWI Bernard Wójcik
ul. Krapkowicka 16, 46-060 Żłinice

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

PRODUCENT STOLARKI PCV I AL BEWI Bernard Wójcik
ul. Krapkowicka 16, 46-060 Żłinice

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **25 kwietnia 2025 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

B. Jasińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 25 kwietnia 2025 r.

**Certyfikat stałości właściwości użytkowych
2310-CPR-W4526****Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna
przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI
(dawniej PONZIO PE78EI)****1. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ oraz EI₂₃₀ wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-1/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1.**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona**2. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₁₃₀ oraz EI₂₃₀ i klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-1/1 wyd. 1 pkt. 4.2.2.**

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4526

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI)

3. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-2/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

4. Drzwi zewnętrzne oraz okno techniczne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ i klasie dymoszczelności S_{a4}, S₂₀₀ wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-2/1 wyd. 1 pkt. 4.2.2.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4526

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna przeciwpożarowe systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI)

5. Okno rozwierne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 3020/K/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW ₃₀ /E ₃₀
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

6. Okno rozwierne-uchylne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 491/PONZIO/2018/4/K/5 wyd. 5 pkt. 4.2.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /E ₃₀
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	NPD ¹⁾
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Prezes
 „CERTBUD” Sp. z o.o.

 Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 25 kwietnia 2025 r.